



Eletroduto rígido fabricado em Alumínio, fornecido com uma luva e protetor de rosca, barras com 3000mm e acabamento alumínio extrudado sem costura.

APLICAÇÕES:

Utilizado na passagem de condutores elétricos em áreas industriais que tenham alta corrosão, e também uso geral comercial ou residencial.

ELETRODUTO RÍGIDO ALUMÍNIO SCHD 40 BSP

CÓDIGO	DIAMETRO NOMINAL (POL. - MM)		DIAMETRO EXTERNO (MM)	PAREDE (MM)
MIER01BAS	1/2"	15	21,3	2,77
MIER02BAS	3/4"	20	26,9	2,87
MIER03BAS	1"	25	33,7	3,38
MIER04BAS	1.1/4"	32	42,4	3,56
MIER05BAS	1.1/2"	40	48,3	3,68
MIER06BAS	2"	50	60,3	3,91
MIER07BAS	2. 1/2"	65	76,1	5,16
MIER08BAS	3"	80	88,9	5,49
MIER10BAS	4"	100	114,3	6,02

Obs.: Reservamo-nos o direito de efetuar alterações e/ou atualizações sem prévio aviso.





ELETRODUTO RÍGIDO ALUMÍNIO SCHD 40 NPT

CÓDIGO	DIAMETRO NOMINAL (POL. - MM)		DIAMETRO EXTERNO (MM)	PAREDE (MM)
MIER01NAS	1/2"	15	21,3	2,77
MIER02NAS	3/4"	20	26,6	2,87
MIER03NAS	1"	25	33,4	3,38
MIER04NAS	1.1/4"	32	42,1	3,56
MIER05NAS	1.1/2"	40	48,2	3,68
MIER06NAS	2"	50	60,3	3,91
MIER07NAS	2. 1/2"	65	73,3	5,16
MIER08NAS	3"	80	88,9	5,49
MIER10NAS	4"	100	114,3	6,02

Obs.: Reservamo-nos o direito de efetuar alterações e/ou atualizações sem prévio aviso.



**APLICAÇÕES:**

Áreas industriais de trabalho severo, locais hostis, locais com gases e/ou poeiras, não combustíveis, indústrias de processo, plataformas, depósitos de produtos inflamáveis, refinarias, silos, indústria alimentícia, indústrias químicas, farmacêuticas, etc...

PLATAFORMAS	REFINARIAS	INDUSTRIA NAVAL	DEPÓSITO DE INFLAMÁVEIS
INDUSTRIAS QUÍMICAS	INDUSTRIAS FARMACEUTICAS	SILOS E ARMAZÉNS	PETROQUÍMICAS

Obs.: Reservamo-nos o direito de efetuar alterações e/ou atualizações sem prévio aviso.

